

LA SOLUTION DE CONVOYAGE POUR UNE HYGIÈNE ALIMENTAIRE ET NETTOYABILITÉ OPTIMUMS



ENTRAÎNEMENT PAR PIGNONS

- Entraînement positif.
- Dentée sur toute la largeur.
- Aucun risque de patinage.
- Avance silencieuse.
- Montage sans tension.
- Guidage facilité.

ELASTOMÈRE DE POLYESTER HAUTE RESISTANCE

- Très grande résistance en traction.
- Capacité de charge importante.
- Faibles coefficients de frottement.
 - Accumulation possible.
 - Entraxes longs.

ALIMENTAIRE


MONO-MATIÈRE THERMOSOUDEBLE

- Faces lisses, imperméables et imputrescibles.
- Diminution des risques de pollution des produits transportés.
 - Hygiène maximale.
- Nettoyage facile, rapide et efficace.
- Haute résistance aux agressions chimiques.
- Gain important sur la consommation d'eau et de produits détergents.



VARIÉTÉ DE CONFIGURATIONS

- Convoyeurs horizontaux, inclinés, bidirectionnels, en auge ou avec inflexion.
- Bande à tasseaux.
- Bande perforée.



Remplacement possible de bandes modulaires sans grandes modifications.

CARACTERISTIQUES DE LA BANDE **DEL/DRIVE 50H**

Référence bande	DDB50B9H
Entraînement	dents au pas de 50 mm
Largeur maxi	1 100 mm
Epaisseur de bande	3 mm
Epaisseur totale	9 mm
Matière	Elastomère de polyester
Couleur	Bleue
Poids	4,4 kg/m²
Dureté	55 ShD
Force de traction	18 daN/cm de largeur
Diamètre mini d'enroulement	128 mm
Diamètre mini contre-enroulement	150 mm
Températures extrêmes d'utilisation	-20°C/+80°C
Vitesse linéaire maximum	2 m/s
Alimentarité	FDA / USDA / CE
Jonction	Soudure bout à bout Agrafage
Coefficient de frottement	
	PEHD 0,15
	Acier 0,35
	Inox 0,45



PIGNONS et ROUES DE RENVOI



Références - Pignon (P50) - Roue (R50)	Matière	Nombre de dents	Ø extérieur (mm)	Alésage (mm) carré	rond Ø 30 mm	largeur (mm)	Flasque	Ø (mm) de la flasque
P50WUN08	PEHD	8	128	40	sur demande	32	-	-
P50WUN08F	PEHD	8	128	40	sur demande	32	avec	133
R50WUN08	PEHD	-	116	40	sur demande	32	-	-
R50WUN08F	PEHD	-	116	40	sur demande	32	avec	121
P50WUN10	PEHD	10	161	40	-	32	-	-
P50WUN10F	PEHD	10	161	40	-	32	avec	166
R50WUN10	PEHD	-	149	40	-	32	-	-
R50WUN10F	PEHD	-	149	40	-	32	avec	154
P50WUN12	PEHD	12	193	40	-	32	-	-
P50WUN12F	PEHD	12	193	40	-	32	avec	198
R50WUN12	PEHD	-	181	40	-	32	-	-
R50WUN12F	PEHD	-	181	40	-	32	avec	186
P50WUN16	PEHD	16	256	40	-	32	-	-
P50WUN16F	PEHD	16	256	40	-	32	avec	261
R50WUN16	PEHD	-	244	40	-	32	-	-
R50WUN16F	PEHD	-	244	40	-	32	avec	249



MAFDEL

Z.I. Lafayette
F - 38790 Saint Georges d'Espéranche
FRANCE
Tel +33 (0)4 78 96 21 90 - Fax +33 (0)4 78 96 21 78
www.mafdel.fr
mafdel@mafdel.fr